

Create技术信息

材料结构： 乙烯编织地板， 产品标准 EN 15114

www.bolon.com 查看更新信息

包含于 EN 15114		使用空间分类		EN 10874	33 高流量商用空间
		重量	卷材	ISO 8543	2.9 kg/m ²
			方块		3.9 kg/m ²
		厚度	卷材	ISO 1765	2.5 mm
			方块		3.0 mm
		卷材尺寸	宽度	EN 426	2000 mm
			长度		25 m
		方块尺寸		EN 994	500 x 500 mm. 20 pcs/box, 5 sqm
		办公椅滚轮		EN 985	可连续性使用
		人体静电		EN 1815**	合格
		热能阻隔		ISO 8302	适用于地暖系统
		冲击隔音*		EN ISO 10140	11 dB
		空气声音吸收		EN ISO 354	0,05
附加测试		光线色牢度*		EN ISO 105-B02	8
		尺寸稳定性	卷材	ISO 2551	合格
			方块	EN 986	合格
		防滑属性		DIN 51130	R9
		摩擦检测		EN 13893	> 0.3
认证		摆动检测		EN 13036-4	94-95
		防火等级		EN 13501-1	B _{fl} -s1
		临界热辐射量		ASTM E 648	Class 1
		烟雾密度		ASTM E 662	< 450
		排放		EN ISO 16000-10	<50 µg/m ³ h
认证		CE 证书		EN 14041	No 0402-CPD-419005
		FloorScore证书	卷材	SCSEC-10.2-2007	SCS-FS-02007
			方块		SCS-FS-02240
认证		分类	卷材	CSTB	U3 P2 E1/2 C1 No 12/14-1692
			方块		U3 P2 E1/2 C1 No 12/14-1692

* 典型值

** EN 1815 替代 ISO 6356

某些系列为设计保护。

