

Flow 技术信息

材料结构： 乙烯编织地板， 产品标准 EN 1307

包含于 EN 1307		使用空间分类	ISO 10874	33 高流量商用空间
		重量	卷材 方块	ISO 8543 3,0 kg/m ² 4,0 kg/m ²
		厚度	卷材 方块	ISO 1765 2,6 mm 3,2 mm
		卷材尺寸	宽度	EN 426 2000 mm 25 m
		方块尺寸		EN 994 500 x 500 mm. 20 St/盒, 5 m ²
		办公椅滚轮		EN 985 可连续性使用
		人体静电		EN 1815** 合格
		热能阻隔		ISO 8302 适用于地暖系统
		冲击隔音*		EN ISO 10140 14 dB
		空气声音吸收		EN ISO 354 0.10
		光线色牢度*		EN ISO 105-B02 7
		尺寸稳定性	卷材 方块	ISO 2551 EN 986 合格 合格
附加测试		防滑属性	DIN 51130	R9
		摩擦检测	EN 13893	> 0.3
		摆动检测	EN 13036-4	104-107
		防火等级	EN 13501-1	B _{fl} -s1
		临界热辐射量	ASTM E 648	Class 1
		烟雾密度	ASTM E 662	<450
		排放	EN ISO 16000-10	<20µg/m ² h
认证		CE 证书	EN 14041	No 0402-CPR-419009
		FloorScore证书	卷材 方块	SCSEC-10.2-2007 SCS-FS-02007 SCS-FS-02240
		分类	卷材 方块	CSTB 刊印时还未测试 刊印时还未测试

* 典型值
** EN 1815 替代 ISO 6356
某些系列为设计保护。

