

Graphic技术信息

材料结构: 乙烯编织地板, 产品标准 EN 15114

www.bolon.com 查看更新信息

包含于 EN 15114

	使用空间分类		EN 10874	33 高流量商用空间
	重量	卷材 方块	ISO 8543	3,0 kg/m ² 4,0 kg/m ²
	厚度	卷材 方块	ISO 1765	2,2 mm 2,7 mm
	卷材尺寸	宽度 长度	EN 426	2000 mm 25 m
	方块尺寸		EN 994	500 x 500 mm. 20 pcs/box, 5 sqm
	办公椅滚轮		EN 985	可连续性使用
	人体静电		EN 1815**	合格
	热能阻隔		ISO 8302	适用于地暖系统
	冲击隔音*		EN ISO 10140	12 dB
	空气声音吸收		EN ISO 354	0.05
	光线色牢度*		EN ISO 105-B02	8
	尺寸稳定性	卷材 方块	ISO 2551 EN 986	合格 合格

附加测试

	防滑属性		DIN 51130	R9
	摩擦检测		EN 13893	> 0.3
	摆动检测		EN 13036-4	88-93
	防火等级		EN 13501-1	B _{fl} -s1
	临界热辐射量		ASTM E 648	Class 1
	烟雾密度		ASTM E 662	< 450
	排放		EN ISO 16000-10	< 50 µg/m ³ h

认证

	CE 证书		EN 14041	No 0402-CPD-419001
	FloorScore 证书	卷材 方块	SCSEC-10.2-2007	SCS-FS-02007 SCS-FS-02240
	分类	卷材 方块	CSTB	U3s P3 E1/2 C1 No 12/15-1698 U3s P3 E1/2 C1 No 12/15-1698

* 典型值

** EN 1815 替代 ISO 6356

某些系列为设计保护。



Bolon 地板为可回收利用

SCS GLOBAL CERTIFICATION SYSTEMS
SCS-1402007

GLOBAL GREEN BUILDING INSTITUTE
GGI-1600141